



2

DETALLES DE POZO TIPO CAJA COMPLETO

ESPECIFICACIONES:

- CONCRETO F'c= 280 KG/CM2 CON ADITIVO IMPERMEABILIZANTE Y FIBRA.
- **EN LOS MUROS:** ARMADO CON VARILLA CORRUGADA # 3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y BASTONES DE 40X40 CM EN TODAS LAS VARILLAS VERTICALES EN UNIÓN CON FONDO, CADENA DE CIERRE CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DEL #3 Y ESTRIBOS #3 @ 30 CM .
- **EN CONEXIÓN ENTRE MUROS:** ARMADO CON CASTILLOS DE 12X12 CM CON 4 VARILLAS CORRUGADAS DEL #3 Y ESTRIBOS DE #3 @ 30 CM .
- **EN EL FONDO :** PARRILLA DOBLE CON VARILLA DEL #3 @15CM. .
- **ANCLAS DE IZAJE:** GANCHO CON DOBLE VARILLA DEL #4 Y CUADRÍCULA DE 90X90 CM CON VARILLA DE 3/8" @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS.
- **REDUCCIÓN:** ARMADO TRIPLE CON VARILLA CORRUGADA #3 @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS Y GANCHOS PARA MANIOBRAS CON DOBLE VARILLA #4.
- ELEMENTOS DE 122 CM DE DIÁMETRO ES ARMADO CON VARILLA DE #4 @15 CM VERTICALMENTE. Y CONCRETO F'c= 280 KG/CM². (REVISAR FICHA TÉCNICA)

CUMPLE CON LAS NORMAS: NMX-C-413-ONNCE2019 Y ASTM-C-478-07

PESO DEL REGISTRO ----- 9,615. KG
 PESO DE LA TAPA ----- 3,321. KG

1 ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

FICHA TECNICA POZO TIPO CAJA COMPLETO



ACOTACIONES: CM

ESCALA: S/E

FECHA: 26/08/2022